



BDIS38120Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm



TEHNOLOOGIATE

Fast+

Funktsioon Fast+ tuleb kasuks siis, kui teil on vähe aega. Pärast selle sisselülitamist kulgeb nõudepesu oluliselt kiiremini, lühenedes tsükli pikkust kolm korda, samas säilitades maksimaalse jõudluse.

HygieneShield™

HygieneShieldi tehnoloogiaga Beko seadmed hävitavad desinfitseerimisprogrammi käigus üle 99% viirustest ja bakteritest. Need seadmed on inspireeritud looduse puhastavast jõust – päikesest ja kuumaveeallikatest. Nendega saate olla kindel, et igapäevased tooted, nagu pakendatud toit, leib või riided, on ohutud ja hügieenilised.

Kolmas korv

Sellel Beko nõudepesumasinal on täiendav kolmas söögiriistade korv, mis säästab ruumi põhikorvides. Sedasi mahub nõudepesumasinasse 11 nõudekomplekti – mis on kuni 45 cm laiuste kodumasinat hulgasaarim tulemus.



BDIS38120Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm

Süsteem Acrobat

Pesumasina ülemise korvi reguleerimise funktsioon (isegi kui see on täis)! Funktsioon on saadaval teatud mudelites.

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see töötab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle pöördemoment on parem ja kiirus suurem.

GlassShield

Üheks Beko nõudepesumasinate esinduslikuks ja eesrindlikuks funktsiooniks on tehnoloogia GlassShield, mis arendati välja klaasist nõusid silmas pidades. Seoses nende õrna iseloomuga lõime tehnoloogia, mis kaitseb tõhusalt kõiki klaasnõusid ja pikendab 20-kordselt nende eluiga. Piisab pöördnupu GlassShield seadistamisest koduse vee kareduse järgi ja nõudepesumasin kohandab selle iga kord parimate nõudepesutulemuste saavutamiseks.

Aquaintense

Aquaintense on täiendav, nõudepesumasina põhjale paigaldatud, liikuv pihustikonsool. Tänu sellele peseb seade kõik nõud õnarusi ja pilusid vahele jätmata ning veelgi põhjalikumalt puhtaks.

Programm Quick&Shine

58-minutiline programm tavapäraselt määratud nõude igapäevaseks pesemiseks. Täielik pesutsükkel ilma pikkade programmide standardsamme ohverdamata.

LedSpot™ näidik

Mõned Beko nõudepesumasinad on varustatud valgusnäidikuga, mis kuvab valguse põrandale. Sedasi on ust avamata kohe näha, kas nõudepesumasin töötab.

SPETSIFIKATSIOON



BDIS38120Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm

Mudel

BDIS38120Q

Stock Code

7629603935

Värv

EAN-kood

8690842469411

Turunduskood



BDIS38120Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm

SAP-kood	7629603935	EAN-kood	8690842469411
Programmide arv (DW)	8	P0	Ei
Programm 1	Automaatne	Programm 2	AquaFlex
Programm 3	Intensiivne 70	Programm 4	Öko 50
Programm 5	Delicate 40	Programm 6	Kiire&Shine
Programm 7	Mini	Programm 8	Eelpesu
Programm 9	Ei	Programm 10	Ei
Nõudekomplektide arv (EP)	11	Energiatõhusus (EP)	E
Müraklass	C	Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites)	8,7
Müratase - dB(A)	46 dBA	Kuivatamise tõhusus (EP)	A
Tsükli keskmine energiatarbimine	0.805 kilowatt-hours	Keskmine energiatarve üle 100 tsükli	81 kilowatt-hours
Programmi maksimaalne kestus	3:59	Söögiriistade alus	Standard
Ülemise korvi reguleerimise tüüp	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Tassiriiul	Reguleeritav
Number of Mug Shelves	2	Ülemise korvi sujuv rullik	Ei
Ülemise korvi söögiriistade sahtel	Ei	Klaasihoidik	Ei
Alumine korv - pehmelt liikuvvõltimismehhanism	Ei	Pikkade tööriistade riul	Ei
Söögiriistade korv	Ei	Tarvikud (DW)	Ei
Funktsioon 1	Hügieeniline Intense	Funktsioon 2	AquaIntense
Funktsioon 3	Kiire+ funktsioon	Programmi juhtimine	Touch Nupp
Ekraani tüüp	LCD, 2 rida	Klahvilukustus	Ei
Poolkoormus	Ei	Kõik ühes tablett	Yes
Viiteaja taimer	1/2 - 24:00	Isepuhastuv süsteem	Ei
Klaaside hoolduse süsteem	Mehaaniline	Ekspress/kiire funktsioon	Yes
Auru/lisapuhastuse funktsioon	Ei	Auru funktsioon	Ei



BDIS38120Q

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 45cm

Lisaloputuse funktsioon	Ei	Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil	Yes with AqualIntense
Eriti vaikne funktsioon	Ei	Automaatne ukse avamine	Ei
Veeohutuse süsteem	Ületäite kaitse + Aquastop	Mustuse andur	Yes
Vedela pesuvahendi doseerimine	Ei	Filter	Partial Metall
Pihustite tasemete arv	3	Antibakteriaalne tihend	Ei
Sisevalgustus	Ei	Kuivatussüsteem	Staatiline
Veepehmendi	Yes	Loputusabi näidik	Yes
Soola näidik	Yes	Veelekke näidik	Yes
Umbes filtri näidik	Ei	Põrandal asuv valgusnäidik	Yes
Sügavus, avatud uksega	115,00 sentimeetrit	Sügavus	55,0 sentimeetrit
Laius	44,8 sentimeetrit	Kõrgus	81,8 sentimeetrit
Kaal	30.200 kilograms		