



DIN26422

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm



TEHNOLOĢIJAS

Quick&Shine programma

unikāla Beko trauku mazgājamo mašīnu programma. Šī ir ātrākā (tikai 58 minūtes) pilnā programma energoefektivitātes klasē A, un tāpēc ir izcili piemērota ikdienas trauku mazgāšanai.

Trešais grozs

Šī Beko trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar papildu trešo galda piederumu grozu, kas ļaus atbrīvot vietu galvenajos grozos. Tas nodrošina jūsu trauku mazgājamai mašīnai 11 trauku komplektu ietilpību – vairāk nekā jebkurai citai iekārtai platuma kategorijā līdz 45 cm.

LedSpot TM indikators

Dažiem Beko trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem ir gaismas indikators, kas projicē skatu uz grīdas. Tādējādi ir viegli noskaidrot, vai iekārta darbojas, neatverot durvis.



DIN26422

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

TrayWash

Cepešpannas parasti ir taukainas un ļoti netīras, kā arī ļoti neparočīgi mazgājamas, gan mazgājot ar rokām, gan trauku mazgājamā mašīnā. Tieši tāpēc savās trauku mazgājamās mašīnās Beko ir uzstādījis speciālus turekļus, kuros bez problēmām ievietosi līdz pat trīs netīrām cepešpannām, par kuru mazgāšanu parūpēsies trauku mazgājamā mašīna. Par vienu problēmu mazāk, turklāt var aizmirst par taukainiem pleķiem, kurus grūti ir nomazgāt ar rokām.

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

Allin1 automātiskā programma

Tava Beko trauku mazgājamā mašīna automātiski atpazīst, ka mazgāšanai tiek lietotas Allin1 kapsulas - ja tās tiks lietotas, iekārta automātiski pagarina mazgāšanas programmas ilgumu, lai pilnībā izmantotu lietotā mazgāšanas līdzekļa sniegtās priekšrocības.

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

Fast+

Fast+ funkcija ļums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu mazgāšanas efektivitāti.

Aquaintense

Aquaintense ir papildus pārvietojams mazgāšanas rāmis, kas uzstādīts trauku mazgājamās mašīnas pašā apakšā. Pateicoties tam Jūsu iekārta vēl labāk nomazgās visu, kas tajā ir ievietots, neizlaižot stūrīšus un spraugas.



DIN26422

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

SPECIFIKĀCIJA

Modelis

DIN26422

Stock Code

7670863977

Krāsa

Balta

EAN kods

8690842153709

Mārketinga kods



DIN26422

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

SAP kods	7670863977	EAN kods	8690842153709
Programmu skaits	6	PO	InnerClean
Programma 1	Eko 50	Programma 2	Auto
Programma 3	Intensīvais 70	Programma 4	Ātrs&Shine
Programma 5	Mini 30	Programma 6	Priekšmazgāšana
Vietas iestatījumu skaits	14	Enerģijas patēriņš	E
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	9,5	Trošņa līmenis - dB (A)	46 dBA
Žāvēšanas veiktspēja	A	Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0.93 kilowatt-hours
Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	266	Galda piederumu paplāte	Standard Fullsize
Augšējā groza regulējuma tips	3 pielāgojamas pozīcijas	Krūžu plaukts	Regulējams
Krūžu plauktu skaits	2	Piederumi	Paplātes turētājs
Funkcija 1	Pusslodze	Funkcija 2	Fast+ Funkcija
Funkcija 3	SteamGloss	Funkcija 4	AquaIntense
Programmas vadība	Poga	Ekrāna tips	LCD 2 rindas
Pusslodze	Jā	ALLin1 tablete	Automātiski
Aiztures taimeris	1/2 - 24:00	Stikla kopšanas sistēma	Mehāniski
Ekspres-/ātrā funkcija	Jā	Tvaika/papildu žāvēšanas funkcija	Jā
Intensīvās apakšējā plaukta mazgāšanas funkcija	Jā with AquaIntense	Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība + Aquastop
Netīrumu sensors	Jā	Filtrs	Partial Metāls
Smidzināšanas pakāpju skaits	3	Žāvēšanas sistēma	Aktīva ventilācija
Ūdens mīkstinātājs	Jā	Skalošanas līdzekļa indikators	Jā
Sāls indikators	Jā	Ūdens noplūdes indikators	Jā
Iebūvējamā modeļa grīdas gaismas indikators	Jā	Dziļums, ar atvērtām durvīm	115,00 centimetri
Dziļums	55,0 centimetri	Platums	59,8 centimetri



DIN26422

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Augstums

81,8 centimetri

Svars

38,100 kilogrami